



Fiche d'information sur le produit :

Décapant Béton



PRÉPARATION IMPORTANTE AVANT DE PEINDRE DU BÉTON NU.

Les Peintures pour sol Floorsaver sont conçues pour durer des années. Évitez donc dès le départ les problèmes d'adhérence. Voici 4 bonnes raisons d'utiliser Floorsaver Décapant Béton.

1. Le béton a souvent une surface sablonneuse et poussiéreuse. Si vous y appliquez de la peinture, celle-ci adhèrera au sable et à la poussière, mais s'écaillera du béton sous-jacent. Floorsaver Décapant Béton élimine ce problème.
2. Le béton doit être légèrement poreux pour que la peinture puisse y pénétrer. Floorsaver Décapant Béton rend la surface rugueuse pour permettre cette pénétration.
3. Les peintures alkydes monocomposants, comme Floorsaver Peinture pour sol, n'adhèrent pas bien aux surfaces très alcalines. Le béton neuf (de moins de 6 mois) est alcalin et Floorsaver Décapant Béton neutralise cette alcalinité de surface.
4. Floorsaver Décapant Béton est une solution à base d'acide chlorhydrique dilué qui est très efficace pour éliminer la saleté et la poussière incrustées en profondeur. Lorsqu'il est appliqué sur du béton nu et encrassé, il éclaircit considérablement la surface qui n'attend plus que d'être peinte.

COMMENT L'UTILISER :

Application :

- N'utiliser que sur du béton nu. Ce produit n'est pas efficace sur des surfaces peintes ou scellées.
- Versez-le dans un arrosoir en plastique avec une pompe d'arrosage et appliquez uniformément sur une surface de 15 à 20 m² maximum. Le produit décapant va mousser au contact du béton, car l'acide réagit avec le béton alcalin, dans la surface duquel il s'imprègne, éliminant ainsi les impuretés et rendant la surface rugueuse.
- Frottez avec un balai à poils durs ou louez une machine à récurer pour les grandes surfaces.
- Lorsqu'il n'y a plus de formation de mousse, cela signifie que Floorsaver Décapant Béton a terminé son travail. La solution acide a été neutralisée sur le sol par la réaction et peut être éliminée sans problème.
- Frottez et rincez à l'eau claire avant que la surface traitée ne sèche, afin d'éliminer tous les résidus de la réaction.
- Une fois la surface sèche, vous pouvez appliquer Floorsaver Peinture pour sol. Si vous utilisez Floorsaver Peinture pour sol Époxy, la surface peut encore présenter une légère humidité résiduelle due au nettoyage.

QUE FAIRE SI...

- Le produit ne mousse pas ou ne réagit pas avec le béton. Cela se produit lorsque la surface a été vitrifiée. Dans ce cas, au lieu de la décaper, il faut la poncer légèrement pour la rendre rugueuse. Cela pourrait aussi signifier que le béton est trop lisse, dense et dur pour permettre la pénétration de l'agent décapant. Dans ce cas, la peinture pour sol ne peut pas non plus pénétrer et il est préférable de renoncer à peindre le béton.

CONSEIL :

- Si vous n'utilisez pas d'arrosoir avec une pomme d'arrosage, il sera difficile d'appliquer le produit de manière uniforme. Si vous versez directement le produit du pot sur le sol, cela peut créer des « cicatrices d'acide » indiquant que le béton a été décapé de manière irrégulière. Ces cicatrices peuvent rester visibles même après l'application de la peinture.

DURÉE DE CONSERVATION :

12 mois dans un récipient non ouvert. Le produit ne doit pas être exposé au gel.

UTILISATION NON RECOMMANDÉE :

- Application sur chape de sable et de ciment ou sur chape liquide. Ce produit ne peut être utilisé que sur du béton nu.

SÉCURITÉ :

- Assurez-vous que les objets tels que les machines sont protégés contre les éclaboussures et les vapeurs corrosives.
- Des fiches de données de sécurité sont disponibles.
- Les étiquettes du produit mentionnent des consignes de sécurité générales.

COMMANDE :

Veillez commander directement chez nous en ligne avec une carte de débit ou de crédit. Nous voulons que vous preniez plaisir à utiliser nos produits et que vous obteniez un excellent résultat. Si vous avez des remarques, envoyez-nous un e-mail à l'adresse info@floorsaver.fr.